

AFINO-one

Das konfigurierbare Individual-Fenster




AFINO

Die Wahl Ihrer Fenster ist eine wichtige Entscheidung. Dabei stehen zwei Aspekte im Vordergrund: Individualität und Langlebigkeit. Unabhängig, ob Sie Ihre Fenster weiß oder farbig, rechteckig, schräg oder rund, mit gasteilender oder aufgesetzter Sprosse wünschen, mit AFINO-one machen Sie aus Wünschen Wirklichkeit. Ganz nach Ihrem persönlichen Geschmack und Bedarf, aber immer mit hervorragender Wärmedämmung, hoher Stabilität sowie dauerhafter Funktionalität und Dichtigkeit.

Technische Merkmale AFINO-one

Profilsystem	6-Kammer-Profil Bautiefe: 86 mm 2 oder 3 Dichtungen Rahmen: PVC-Profil mit genereller Stahlaussteifung Flügel: PVC-Profil mit genereller Stahlaussteifung
Wärmedämmung	U-Wert Fenster bis $U_w = 0,68 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ U-Wert Verglasung bis $U_g = 0,4 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
Schalldämmung	Schalldämmwert Fenster bis $R_w = 47 \text{ dB}$
Dichtungen	Eingezogene EPDM-Anschlagdichtungen (extrem witterungsbeständig mit hohem Rückstellvermögen)
Sicherheit	130-kg-Bänder bereits im Standard Standardmäßige Pilzkopfzapfenverriegelungen Aufrüstbar bis zur Sicherheitsklasse WK 2* nach DIN EN 1627–1630
Beschlagsbefestigung	Alle sicherheitsrelevanten und tragenden Bauteile werden in Stahl verschraubt
Maximale Flügelgrößen	Fenster 1500 mm x 1550 mm Balkontüren 1200 mm x 2500 mm

* Optional auch schon in den Sicherheitsklassen RC 1–2 nach EN 1627–1630 erhältlich.



AFINO-one MD
(Mitteldichtungssystem mit drei Dichtungen)



AFINO-one AD
(Anschlagdichtungssystem mit zwei Dichtungen)

AFINO-one

- Umfangreiche Form-, Farb- und Funktionsvielfalt für individuell maßgeschneiderte Fenster
- Hochwertige Materialien und größte handwerkliche Präzision garantieren hohe Stabilität, Dichtigkeit und leichte Bedienbarkeit auch noch nach vielen Jahren
- Sorgt für höchste Energieeffizienzwerte durch wärmeoptimierte Konstruktion